



02166479486

0912 8448763

0919 0345384

تماس 24 ساعته حتی تعطیلات

GK Metal Tube Flow meters



SK Metal Tube Flow meters



اجزای تر	AISI304 :	فشار	40bar (اختیاری؛ 100bar)
سنلور	316SS :	دمای کاری	200°C تا -50°C
قاب نمایشگر	PK : فولاد AISI316	حساسیت	2% F.S.
	GK : آلومینیوم	سری PK	فقط نمایشگر
	SK : آلومینیوم	سری GK	4-20 mA و نمایشگر LCD لحظه ای و مجموع
	BT : آلومینیوم	سری SK	سوئیچ خروجی
نحوه اتصال	عمودی :	سری BT	باتری دار و نمایشگر LCD لحظه ای و مجموع

GK Metal Tube Flow meters - FITD

Technical Specification

Measuring Range-Water	- 10 l/h... 20 - 200 m3/h
Measuring Range-Air	0, 03 - 0, 3 Nm3/h. 450 - 4500 Nm3/h
Connection Size	DN15...DN250, Threaded, Flanged
Wet Parts	AISI304, AISI316, PTFE
Temperature	-80...200°C max. (Ops. 300°C)
Pressure	100 bar max. (ops. 250 bar)
Accuracy	<±2% F.S.
Protection	IP67
Application	Liquids or Gases



Features

- Design for High Pressure and Temperature
- Special Scale Possibility for Different Density Values
- Large Scale for Easy Reading
- Stainless Steel Safety Deposit Box
- Clamp Connection for Hygienic Applications
- PTFE Interior Coating For Abrasive Chemicals

Bass Instruments, FITD.GK Series variable area metal tube flow meters are heavy-duty flow meters designed to measure liquid and gaseous fluids. The display part is not physically connected to the measuring tube. Thus, even if your fluid is not transparent, a clear reading is provided on the display. FITD with connections flange, gear or cuffs. GK Series variable area metal tube Decimeters can be connected to the installation in a very short time. PTFE inner coating and float option are available for abrasive or chemical fluids.

تماس 24 ساعته حتی تعطیلات

SK Metal Tube Flow meters - FITD

Technical Specifications

Measuring Range-Water	- 10 l/h ... 20 - 200 m ³ /h
Measuring Range-Air	0, 03 - 0, 3 Nm ³ /h ... 450 - 4500 Nm ³ /h
Connection Size	DN15...DN250, Threaded, Flanged
Wet Parts	AISI304, AISI316, PTFE
Temperature	-40...200°C max. (Ops. 300°C)
Pressure	100 bar max. (ops. 250 bar)
Accuracy	<±2% F.S.
Protection	IP67, ops. Ex ia Ex proof
Output	Optional or 4...20 mA Output
Display	Optional LCD Instantaneous and Overall Display
Application	Liquids and Gases



Features

- Design for High Pressure and Temperature
- Special Scale Possibility for Different Density Values
- Large Scale for Easy Reading
- Optional Analogue and Contact Output
- Optional LCD Instantaneous and Overall Display

Bass Instruments, FITD.SK Series Variable Area Metal Tube Flow meters are heavy-duty flow meters designed to measure liquid and gaseous fluids. The display part is not physically connected to the measuring tube. Thus, even if your fluid is not transparent, a clear reading is provided on the display. Furthermore, the optional LCD allows instantaneous and total display values to appear very clearly. Optional 4 for remote monitoring...20 mA or contact output options are available. FITD with connections flange, gear or cuffs. SK Series variable area metal tube Decimeters can be connected to the installation in a very short time. PTFE inner coating and float option are available for abrasive or chemical fluids.

امکانات جانبی	شاخصهای مدرج هوا
سونیج تک کنتاکت	سونیج دو کنتاکت
خروجی 4-20 mA (Exd)	خروجی 4-20 mA (Ex ia)
سونیج القایی	بننه فولاد AISI316
نمایشگر باطری دار (لحظه ای و مجموع)	دمای کلری 300°C
نکته 1: برای اطلاع از انواع پوشش و شناور از جنس پلی تترافلورونورایتیلن (PTFE) تماس بگیرید.	سونیج دو کنتاکت
نکته 2: اقلام دارای خروجی 4-20 mA بصورت استاندارد دارای نمایشگر LCD لحظه ای و مجموع می باشند.	خروجی 4-20 mA (Ex ia)

تماس 24 ساعته حتی تعطیلات

Tel ۰۲۱ ۶۶۴۷ ۹۴۸۶

مدیریت ۰۹۱۲ ۸۴۴ ۸۷۶۳

شبکه های مجازی / ارسال استعلام ۰۹۳۵ ۴۴ ۷۹ ۱۱۰

تلگرام / سروش @Controltak

Fax ۰۲۱ ۸۹۷۷ ۹۳۷۳

www.Controltak.com

Controltak@chmail.ir

Controltak@gmail.com

Control-Tak اینستاگرام