

# Y STRAINER

# شیر صافی چدنی تیپ Y




02166479486  
0912 8448763  
0919 0345384

تماس 24 ساعته حتی تعطیلات

شرکت فنی مهندسی کنترل تک پیشرو در صنعت ابزار دقیق

## مشخصات:

- بدنه چدن خاکستری گرید GG10-25
- درپوش چدن خاکستری گرید GG10-25
- توری (استیل) ورق فولادی زنگ نزن مشبک 1.4573 با مش 1 الی 5 میلیمتر
- پیچ ها طبق استاندارد Steel 8.8 DIN 931
- واشر درپوش NBR یا EPDM
- سوراخ کاری فلنج ها مطابق با استاندارد (DIN 2501 - Part1)
- پوشش رنگ پودری کاملا فراگیر به روش الکترواستاتیک مطابق با DIN 30677



## تست هیدرواستاتیک مطابق استاندارد ISO 5208

سایز - اینچ	1-1.2"	2"	2-1.2"	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"
وزن W	9	10	15.5	18.5	25.5	35.5	48	92	114	142	Steel	Steel
فاصله دو فلنج H	200	230	290	310	350	400	480	600	600	640	Steel	Steel
قطر در PN	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
ممانت سوراخ DN16	110	125	145	160	180	210	240	295	335	410	470	525
تعداد سوراخ PN16	4	4	4	4.8	8	8	8	8.12	12	12	16	16
قطر سوراخ PN16	18	18	18	18	18	18	22	22	26	26	26	30

شیر های صافی یکی از انواع اتصالات لوله می باشد و همانطور که از نامشان مشخص است ذرات ناخالصی مایعات و یا گاز ها توسط یک صافی یا توری حذف می شوند.

با توجه به پیشرفت صنعت کارخانجات زیادی تاسیس شده و یک رقابت بسیار بالایی بین همه ی آن ها وجود دارد. شرکت وگ امید گلستان در زمینه ی شیرآلات صنعتی سابقه ی بسیار بالایی دارد و هر لحظه می کوشد تا کالایی که تولید می کند استاندارد های لازم داشته باشد و مورد تایید مصرف کنندگان قرار بگیرد. طراحی طول فلنج تا فلنج شیر صافی چدنی تیپ Y شرکت وگ امید گلستان براساس استاندارد می باشد.

شیر صافی توری استیل	نوع
Y Strainer	نام انگلیسی
چدن	متریال
۸	سایز به اینچ
ایران	ساخت
وگ امید گلستان	برند
فلنجی	نوعه اتصال
ملی ایران	استاندارد
عدد	واحد شمارش
-	نوع دسته
pn16	فشار کاری
جامدات غیر اسیدی-هوا	قابل استفاده در

مشخصات شیرهای صافی شرکت وگ امید گلستان به شرح زیر می

باشد:

\* بدنه و درپوش شیرهای صافی از جنس چدن خاکستری گرید GG10-25 می باشد.

\* توری (استیل) این شیرهای صافی از جنس ورق فولادی زنگ نزن مشبک 1.4573 با مش 1 الی 5 میلیمتر است.

\* طراحی سوراخکاری فلنج های شیرصافی مطابق با استاندارد جهانی می باشد. پیچ ها طبق استاندارد Steel 8.8 DIN 931 طراحی شده است.

\* پوشش رنگ پودری کاملا فراگیر به روش الکترواستاتیک مطابق با DIN 30677 می باشد.

\* واشر درپوش EPDM و یا NBR می باشد

شیر صافی چدنی تیپ Y کاربرد های مختلفی دارد:

در طول خطوط لوله برای مایعات قبل از تجهیزات حساس به ذرات معلق مانند پمپ های سانتریفیوژ و شیرهای کنترلی و آب آشامیدنی و دمای حداکثر کارکرد

آن ها تا 90 درجه سانتی گراد می باشد.

تماس 24 ساعته حتی تعطیلات

Tel 021 6647 9486

مدیریت 0912 844 8763

شبکه های مجازی / ارسال استعلام 0935 44 79 110

تلفگرام / سروش @ Controltak

Fax 021 8977 9373

www.Controltak.com

Controltak@chmail.ir

Controltak@gmail.com

اینستاگرام Control-Tak